



# SCHEDA TECNICO LOGISTICA

Cod. Sch. S-P4/2-1

Data Sch. 02/2009

Rev. Scheda 0

Documento n°	Data redazione	N° rev.	Redatto da	Approvato da	Archiviato da	Pagina
38/09	03.12.2014	5	ADVE	DG	ADVE	1 di 1

## DISGORGANTE Lt 1,000 AMACASA

Imballo da 12 pz

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo confezione : Flacone rotondo in PEHD colore arancio  
Tappo : **Salva Bimbo** in PP colore blu  
Codice articolo : 100405000335  
Codice EAN prodotto : 8004393000335  
Contenuto netto prodotto : Lt 1,000 (+/- 5%)  
Peso lordo prodotto : kg 1,380 (+/- 5%)  
Dimensione prodotto : H x L in cm : 27,7 x 8,4

### IMBALLO PRIMARIO

Prodotti per imballo : 12 flaconi in scatola di cartone colore bianco  
Codice ITF : 08004393000991  
Peso lordo imballo : kg 16,8 circa  
Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 29 x 26 x 34

### PALLETIZZAZIONE

Tipo pallet : EPAL  
Imballi per strato : 10  
Strati : 5  
Imballi per pallet : 50  
Totale prodotti per pallet : 600  
Peso lordo per pallet : kg 825 circa (compreso peso pallet)  
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 165 x 80 x 120 circa (compreso altezza pallet)

### DESTINAZIONE D'USO

Il Disgorgante Alcalino è indicato per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di grasso, saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc.

### MODALITA' D'USO

Nel caso di scarichi parzialmente otturati versare una o due dosi di prodotto nello scarico, anche in presenza di acqua stagnante ed attendere circa 2 ore prima di far scorrere l'acqua, possibilmente calda ma non bollente. Per scarichi completamente otturati versare circa metà del contenuto del flacone ed attendere 3-4 ore prima di far scorrere l'acqua. Nei casi più difficili ripetere l'operazione, aggiungendo una o due dosi. Attendere almeno 30 minuti tra un trattamento e l'altro, avendo cura di far scorrere l'acqua dopo ogni operazione. Non sostare in prossimità dello scarico durante l'attesa: la reazione può sviluppare calore. Richiudere accuratamente il flacone dopo l'uso.

Evitare il contatto con acidi e metalli come alluminio, stagno, piombo e superfici dorate. nel caso di superfici smaltate, vasche idromassaggio, superfici colorate, assicurarsi della resistenza dei colori e dello smalto provando in una zona nascosta.

Nel caso di otturazioni in scarichi di piccole dimensioni dimezzare la dose d'uso.

Non utilizzare Disgorgante Alcalino con acidi, candeggina o altri prodotti per la pulizia della casa. Non utilizzare con la ventosa.

Manipolare ed aprire il contenitore con attenzione e cautela. Richiudere con cura dopo l'uso. Conservare il flacone in posizione verticale. Conservare fuori della portata dei bambini.

### SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.



### NEW FADOR S.r.l.

Sede legale: Via Brescia 16 - 25018 Montichiari (BS)

Sede operativa: Via M. Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax. 030 962500

Codice Fiscale 01600910176 - Partita IVA 00641350988 - [info@newfador.it](mailto:info@newfador.it) [www.newfador.it](http://www.newfador.it)