

# Eloxa prima

## Manutenzione per metalli

### Caratteristiche

Eloxa prima è un prodotto speciale pronto all'uso, privo di acidi ed alcali che rimuove facilmente lo sporco più ostinato sulle superfici in metallo. Rilascia una pellicola protettiva che non si essicca nemmeno col tempo. Applicazioni ripetute non causano pertanto una eccessiva stratificazione. Sulle superfici trattate utilizzare solo Eloxa prima!

### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Olio di cera, tensioattivi non ionici < 5%, idrocarburi alifatici 15 - 30%, profumi (limonene).

### Campo d'applicazione

Per la pulizia e la manutenzione in interni di superfici metalliche in acciaio inox, alluminio ed anodizzato. Rimuove facilmente ditate ed altre macchie dalle superfici metalliche.

### Applicazione

#### **Pulizia corrente (pulizia manuale):**

Nebulizzare leggermente un panno asciutto e pulire le superfici metalliche.



**Pulizia di  
materiali  
sintetici /  
Manutenzione  
di metalli e  
mobili**

### Consumo per m<sup>2</sup>

Pulizia manuale: 0,5 ml

**Non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1!**

### Confezione

Cartone da 6 flaconi spruzzatori da 750 ml

Art.-Nr. j 50 03 47

