

# Kiehl-Parkettin-Konzentrat

## Protezione e manutenzione per pavimenti in legno

### Caratteristiche

Attivo, porta via lo sporco, rilascia un gradevole profumo. I componenti asciugano senza lasciare aloni e formano uno strato protettivo antiscivolo che respinge lo sporco. Sulla superficie si raggiunge un coefficiente d'attrito compreso tra 0,4 e 0,6  $\mu$  conformemente alla normativa DIN 18032 Parte 2 e sono pertanto soddisfatti i requisiti di resistenza alla scivolosità in ambienti sportivi (certificato da FMPA Baden - Württemberg, Otto - Graf - Institut). Particolarmente indicato per la pulizia e manutenzione di ambienti sportivi. Evita la formazione di impronte di scarpe. In caso di parquet prefabbricato e laminato protegge gli angoli dalla penetrazione dell'umidità. La lucidatura intensifica lo strato protettivo aumentando quindi la resistenza e migliorando l'aspetto.

### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5 - 15%, solventi idrosolubili, saponi sintetici, sostanze di manutenzione, additivi, coloranti, profumi (Hexylcinnamal, benzilsalicilato, olio di citronella, liliol, lyral, linalolo)  
Valore del pH (nel concentrato): ca. 4,5 Valore del pH (nella soluzione): ca. 7

### Campo d'applicazione

Per la manutenzione di superfici in legno oliate, oliate-incerate, sigillate, per parquet prefabbricati e laminati. Non utilizzare su pavimenti non trattati o solo cerati.

### Applicazione

1 dose (tappo dosatore) = 25 ml

#### Manutenzione primaria:

L'aderenza e l'aspetto perfetto sono garantiti solo su pavimenti puliti, privi di grasso, silicone e polvere. 1 dose in 500 ml d'acqua fredda. Immergere il panno nella soluzione, strizzare e passare sulla superficie. Evitare che il bagnato rimanga sulla superficie!

#### Manutenzione periodica:

1 dose in 8 litri d'acqua fredda. Immergere il panno nella soluzione, strizzare accuratamente e passare sulla superficie. Evitare che il bagnato rimanga sulla superficie!  
In caso di sporco normale o medio è sufficiente metà dose.

#### Pulizia spray:

1 dose in 500 ml d'acqua fredda, trattare con spruzzatore e macchina ad alta velocità (ca. 1000 g/min).

#### Lucidatura:

La pellicola protettiva asciutta può essere intensificata tramite lucidatura con macchina ad alta velocità (ca. 1000 g/min) ed il Multi-Disc senza aumentarne la scivolosità.

Avvertenza: Un lavaggio troppo bagnato o il bagnato che rimane sulla superficie possono danneggiare il legno.



**Pulizia e  
Manutenzione  
di legno e  
parquet**

**DIN 18032**

### Consumo per m<sup>2</sup>

Manutenzione primaria: 0,75 ml  
Manutenzione periodica: 0,06 - 0,15 ml  
Pulizia spray: 0,25 ml

Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1!

### Confezione

Cartone da 6 flaconi dosatori da 1 litro

Art.-Nr. j 22 12 02

