

Thermodur

Cera metallizzata

Caratteristiche

Dispersione sintetica a reticolazione metallica con alta percentuale di sostanze solide e proprietà autolucidanti. Thermodur è un'ottima manutenzione di base particolarmente resistente al passaggio ed alla pulizia, antimacchia ed antiscivolo. La ceratura è resistente ai disinfettanti per pavimenti.

Composizione

Dispersioni sintetiche, cere dure di polietilene, solventi idrosolubili, resine e plastificante. Valore del pH (nel concentrato): ca. 8,5

Campo d'applicazione

Utilizzabile su tutti i pavimenti decerati resistenti all'acqua come p.es. PVC, gomma, linoleum, pietra naturale ed artificiale assorbente ecc. Per i rivestimenti con pellicola in PU o PE, testare l'aderenza prima dell'uso.

Applicazione

Dopo la deceratura ed un breve tempo di asciugatura, stendere il prodotto puro in strato sottile con la radazza. Evitare che il prodotto asciughi sulla radazza, chiudere bene la tanica subito dopo l'uso.

Manutenzione di base su rivestimenti decerati:

A seconda dell'assorbenza del pavimento 2 – 3 applicazioni a distanza di ca. 30 minuti.



**Protezione e
Ceratura**

Consumo per m²

Manutenzione di base: 25 ml per applicazione

Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1

Confezione

Cartone da 2 taniche da 5 litri

Art.-Nr. j 20 02 05

Proteggere dal gelo!

