

# Gommasol

## Per eliminare tracce di gomma

### Caratteristiche

Gommasol è un detergente speciale contenente solventi per eliminare tracce o abrasioni da gomma provocate da carrelli per la movimentazione merci sui pavimenti industriali. Grazie all'elevato potere pulente Gommasol è indicato per industrie e magazzini molto sporchi. Gommasol non ha un odore intenso ed è facile da utilizzare.

### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5–15%, solventi idrosolubili, additivi.

Valore del pH (nel concentrato): ca. 6

Valore del pH (nella soluzione): ca. 7

### Campo d'applicazione

Utilizzabile su tutti i tipi di pavimenti resistenti ai solventi come per es. pavimenti industriali, cemento, resina epossidica, pavimenti in magnesite e mattoni d'argilla. Non usare su pavimenti contenenti asfalto e bitume!

### Applicazione

Introdurre Gommasol (puro o diluito con acqua 1:1 o 1:2) in uno spruzzatore\* adatto con ugello per schiuma e distribuire sulla superficie, lasciar agire ca. 10 minuti. In caso di sporco normale o quando si usa Gommasol su superfici piccole nella pulizia di manutenzione lo sporco può essere eliminato con trattamento ad umido con la macchina per pulire ed aspirare ed una soluzione all'1% di DOPOMAT-FORTE.

In caso di sporco ostinato o di utilizzo del Gommasol su superfici molto estese, utilizzare una macchina monospazzola con pad verde. Infine aspirare lo sporco e sciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Kiehl non si assume alcuna responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto.


\*Apparecchi Kiehl adatti:

Art. Nr. VFK 280050 flacone spruzzatore

Art. Nr. WK 910330 pistola schiuma per flacone spruzzatore

Art. Nr. z 205018 flacone spruzzatore 1,5 L; codice colore: rosso; ugello schiuma PP (guarnizioni EPDM)

Art. Nr. z 205072 spruzzatore nebulizzatore, 5 L RONDO, ugello schiuma (guarnizioni EPDM)



**Pulizia nel  
settore  
industriale /  
pulizia con  
lavasciuga**

### Consumo per m<sup>2</sup>

Per eliminare tracce di gomma: 50–100 ml

SGA 07, Attenzione (prodotto concentrato); H302+H312+H332 Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contiene: Butoxyethanol (INC).

**Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1!**

### Confezione

Tanica da 5 litri

Art.-Nr. j 05 07 15

