



# Bollettino Tecnico

## Occhiale 3M™ 2846

### Caratteristiche

#### Montatura:

- Stile esclusivo per una maggior comodità e praticità per l'utilizzatore
- Massima leggerezza
- Stanghette regolabili in lunghezza (3 posizioni) per un maggior comfort e regolazione
- Stanghette regolabili in inclinazione per un aggiustamento personalizzato
- Stanghette con imbottitura interna morbida per un maggior comfort e una maggiore stabilità
- Protezione sopraccigliare integrata per una maggiore protezione
- Peso: 26 g

#### Lenti:

- Lenti in policarbonato arancione (migliorano il contrasto e aumentano l'acutezza visiva. Riducono l'affaticamento degli occhi)
- Classe ottica 1 (nessuna distorsione)
- Resistenza agli impatti a temperature estreme – FT (45m/s tra -5°C e + 55°C)
- Trattamento anti graffio e anti appannamento
- Filtro: UV e luce blu (da 400 nm a 530 nm)
- Trasmissione luce visibile: 45%

### Settori d'impiego

- Lavori meccanici (marcatore FT - 45m/s tra - 5°C e + 55°C)
- Carrozzeria
- Dentale
- Ispezione di superfici

NON protegge da liquidi, polveri, metallo fuso, raggi laser o qualunque tipo di applicazione di saldatura.

### Marcatura montatura

3M 2846 CE EN166 FT

3M = produttore

2846 = codice prodotto

CE = marcatura di conformità

EN166 = n° dello Standard Europeo

FT = resistenza agli impatti a temperature estreme (45m/s tra - 5°C e + 55°C)

### Marcatura lenti

2-1,7 3M 1 FT

2 = filtro UV

1,7 = gradazione colore: arancione

3M = produttore

1 = classe ottica (utilizzo permanente)

FT = resistenza agli impatti a temperature estreme (45m/s tra -5°C e + 55°C)

Questo prodotto è conforme alla Direttiva della Comunità Europea 89/686/EEC e alla EN166 : 2001

Certificazione CE di Tipo n° 1661 rilasciata da INSPEC (organismo notificato n°0194) Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury Buckinghamshire, HP22LW, England Conforme alla EN166.

**3M Italia S.p.A.**  
**Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro**  
 20096 Pioltello (MI)  
 Via N. Bobbio 21  
 Tel 02/70351 Fax 02/70352383  
 www.3msicurezza.it

