

LONGLIFE complete



Sviluppo sostenibile e produzione



EMAS:

- Continuo miglioramento delle performance ambientali
- Report di sostenibilità annuale
- Gestione di energia e acqua
- Equità sociale



DIN ISO 14001:

- Continuo miglioramento nella riduzione di rifiuti e emissioni di CO₂, nel risparmio di energia, acqua e consumi



DIN ISO 50001:

- Continuo miglioramento nella gestione dell'energia: performance, efficienza, sicurezza, utilizzo



A.I.S.E.-Charter:

- Produzione di prodotti detergenti sicuri e sostenibili



DIN ISO 9001:

- Continuo miglioramento dei processi di gestione e soddisfazione del cliente
- Sistema di gestione di qualità nello sviluppo e nella produzione dei prodotti



green-Effective® Dispersione per pavimenti ad alte prestazioni

■ Prestazioni Eco-efficienti: produrre nel modo giusto

Sicurezza per l'ambiente e l'utilizzatore con le più alte prestazioni di pulizia



- Sviluppato nel rispetto della normativa di Ecolabel Austria
- Completamente privo di componenti tossici e nocivi
- Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in utilizzo

Uso intensivo di risorse rinnovabili – continua crescita nel riciclo dei materiali



- Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e utilizzando il 100% di energia idroelettrica, solare e geotermica
- Sistema di trattamento e depurazione delle acque

Massima trasparenza – dichiarazione completa degli ingredienti

<5% tensioattivi anionici (Dialchilsulfosuccinato), tensioattivi non ionici (Alcool grasso EO addotto), SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Altri ingredienti: Aqua, copolimero stirolo-acrilico, Cera di polietilene, Cera di polipropilene, Etere glicolico, Plastificanti (senza TBEP), Agenti umettanti (non fluorurati)

Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile



- Da più di 25 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodotti sostenibili
- Soluzioni per l'igiene che garantiscono una crescita redditizia
- Marchio di fiducia

Formazione e supporto agli operatori professionali



- Formazione a 360° con consulenti qualificati
- Supporto e soluzioni per ottimizzare le procedure di pulizia
- Incremento del valore del servizio e reputazione dell'azienda



LONGLIFE complete



green-Effective® Dispersione per pavimenti ad alte prestazioni

■ Completa economicità ■ Completa sicurezza ■ Completa flessibilità

Proprietà del prodotto

- LONGLIFE complete è la soluzione più performante nella protezione delle pavimentazioni dure ed elastiche
- Viene prodotta nel rispetto della salute delle persone e della sicurezza degli operatori
- Assicura un'eccezionale resistenza anche ad alcool e disinfettanti, migliora l'aspetto visivo con un elevato grado di brillantezza
- È sicura per l'utilizzatore e può essere applicata anche su pavimentazioni ancora umide (linoleum) con un notevole risparmio di tempo
- Di facile stendibilità, riduce il pericolo di scivolosità delle pavimentazioni. Certificata secondo la normativa DIN-18032-2
- Perfetta per essere utilizzata in combinazione a LINAX complete, che rimuove senza fatica anche più strati di LONGLIFE complete
- Attraverso il completo abbandono di ingredienti pericolosi come sali di zinco, TBEP, agenti livellanti fluorinati, LONGLIFE complete tutela l'ambiente nel rispetto delle generazioni future

Area di applicazione

- LONGLIFE complete è idonea per l'utilizzo su tutti i pavimenti cerabili, specialmente su pavimentazioni elastiche in PVC, linoleum, gomma naturale e altri materiali sintetici.
- Raccomandata per le aree ad alto traffico come ospedali, scuole, centri commerciali, aeroporti dove è necessario garantire estrema resistenza della copertura ed un ciclo di vita della protezione più duratura.
- Non utilizzare su superfici in pietra levigata, grès porcellanato e legno non trattato.

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell'ambiente

Sicurezza: Prodotto destinato all'uso professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mescolare con altri prodotti. Testare la compatibilità con il materiale prima dell'utilizzo. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originaria. La temperatura di stoccaggio e di trasporto di LONGLIFE complete non deve superare 30°C. Teme il gelo.

Ambiente: La confezione deve essere smaltita con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota. Un corretto dosaggio consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Modo d'uso e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



Preparazione della superficie: rimuovere lo sporco e i vecchi strati di cera dal pavimento



Trattamento iniziale: applicare 2-3 strati. Tempo di asciugatura tra le varie applicazioni: almeno 30 min.



Grandi superfici: lavorare per sezioni con applicatore stendicera umido. Dosaggio: circa 2 L / 100 mq



Ripristino della superficie: rimuovere leggeri danneggiamenti utilizzando metodo spray con macchina ad alta velocità con discorosso.

Unità di vendita

Codice 1112513 2 x 5 L

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Valore pH

