



www.sdgspa.it

Cliente: Standard

Codice prodotto: 102

Descrizione articolo: Coppa 102

contenenza: 155ml contenenza al coperchio: 105 ml

Tipologia materiali: cartoncino 100 % Fibra vergine accoppiato a polietilene 210+15 g/mq

Tipo di stampa: OFFSET

Peso singolo prodotto: 5,25 g


IMMAGINE E DISEGNO TECNICO /

Le misure sono espresse in mm.

A RICHIESTA:

realizzazione rilievo/sede per alloggiamento

Coperchio \varnothing 80,3 mm con linguetta.



IMBALLO PRODOTTO /

Tipologia scatola: Cartone ondulato avana

Misure esterne scatola: 600 x 400 x 585h mm

Peso lordo scatola: 9,3 kg

Peso netto scatola: 7,8 kg

Nr. pezzi/confezione: 45

Nr. confezioni/scatola: 33

Pezzi/scatola: 1.485

Tipol. confezionamento: Sacchetto in polietilene neutro

Etichetta confezione: si

Etichetta scatola: si

Scatole/pallet: 12

Disposizione su pallet: 4 scatole di base x 3 strati in altezza.

Tipologia pallet: 80x120 cm a perdere

Altezza Totale bancale: 1,9 m circa (compreso pallet)

Il presente articolo è disponibile nelle seguenti grafiche:

BIANCA	Codice prodotto 102-00 Codice EAN 8032532913949
BIMBI MARE	Codice prodotto 102-11 Codice EAN 8032532913000
LATTE FRUTTA VERDE	Codice prodotto 102-15 Codice EAN 8032532911952
TEXT	Codice prodotto 102-22 Codice EAN 8032532917848
TUTTI FRUTTI	Codice prodotto 102-10 Codice EAN 8032532913024
VINTAGE ARANCIO	Codice prodotto 102-16 Codice EAN 8032532913017
BUBBLES AZZURRA	Codice prodotto 102-23 Codice EAN 8032532919071

SPECIFICHE TECNICHE MATERIA PRIMA:

Proprietà / unità	Standard	
Cartoncino accoppiato:		
Grammatura, g/m ²	225	ISO536
PE, g/m ²	15	Mill Method
Spessore, µm	293	ISO 534
Cartoncino:		
Resistenza alla flessione L&W 15°MD, mN	155	ISO2493-1
Resistenza alla flessione L&W 15°CD, mN	70	ISO2493-1
Allungamento CD, %	6.0	ISO1924-3


Le materie prime utilizzate per la produzione del manufatto sono di origine europea.

Gli inchiostri e le vernici sono a basso odore e bassa migrazione idonei alla stampa di imballaggi primari prodotte in conformità alle Linee Guida **EUPIA**.

Il cartoncino utilizzato ed il manufatto sono certificati FSC®



Il marchio della gestione forestale responsabile



CONFORMITÀ E NORME DI UTILIZZO /

Sulla base di prove interne, si dichiara che il prodotto può essere impiegato nei seguenti modi:

- Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale
Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime _____ SI NO
- Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde
Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime _____ SI NO
- Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, a basse temperature
Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime (-18°C per 24 mesi) SI NO

Si raccomanda di verificare l'idoneità tecnologica nell'applicazione reale in base ai tempi e alle temperature d'impiego.

Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n° 1935/2004, Regolamento EU 10/2011 e al D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti.

Il prodotto è monouso, si consiglia l'utilizzo entro 3 anni dalla data di produzione.

Conservare in luogo asciutto e lontano dai raggi del sole e fonti di calore (0°C + 35°C).

Livello di qualità accettabile (**AQL**): 1% del lotto consegnato

QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO.