



Tergivetro fisso con impugnatura rivestita in gomma

Tergivetro in acciaio inox con impugnatura con molla e supporto in gomma intercambiabile



Informazioni tecniche

codice	note	cm	pz	kg	m ³
00008050		↕ 25	10	2,08	0,005
00008051		↕ 30	10	2,24	0,005
00008052		↕ 35	10	2,39	0,005
00008053		↕ 40	10	2,52	0,005
00008054		↕ 45	10	2,68	0,005
00008055		↕ 50	10	2,94	0,006
00008056		↕ 55	10	3,15	0,006

SISTEMA

Sistema pulizia vetri con vello e tergovetro
Ideale per un utilizzo tradizionale

Vantaggi

- **Lunga durata:** materiale inossidabile, garantisce una lunga vita del prodotto

Compatibilità

Compatibile con aste telescopiche

Materiale

Impugnatura: gomma - Supporto: acciaio inox

Caratteristiche

Il tergovetro è composto da un impugnatura e da un supporto in acciaio inox forato con molla per il fissaggio della lamina
La gomma può essere facilmente sostituita quando si usura



Prodotti complementari



Asta 2 pezzi



Asta 3 pezzi

Asta 1 pezzo

Varianti prodotto



Tergivetro fisso con impugnatura in polipropilene



Tergivetro snodato