



## NEWTEX

Il poliammide (nylon) è una fibra sintetica molto leggera e resistente, che non rilascia pelucchi o fibre nè lascia impronte sugli oggetti manipolati. La sua presenza dona al guanto una maggior resistenza all'abrasione, allo strappo e all'usura. La particolare lavorazione del filato di poliammide rende il guanto estremamente elastico, conferendo alla mano un comfort ed una sensibilità eccezionali. La lavorazione a maglia a filo continuo, oltre a salvaguardare la pelle da irritazioni, rende il guanto perfettamente adattabile alla mano quindi confortevole da indossare. La presenza di puntature o finiture in PVC ne migliora ulteriormente la durata e la presa. Adatto per utilizzi in ambienti ove sia richiesta una protezione del prodotto ed un'elevata destrezza.

GUANTI » SINTETICI » NYLON

## NEWTEX

Cod. **337026**

Guanto in nylon a filo continuo

### Specifiche:

- 3 fili
- Palmo puntinato in PVC per una miglior presa e resistenza all'abrasione
- Ottimi livelli di protezione meccanica
- Senza cuciture, riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzata
- Elevata destrezza

Confezione da 12 paia

Cartone da 240 paia

### Campi d'impiego:

- Manipolazione di bottiglie (profumi, cosmetici)
- Imballaggio / Confezionamento / Spedizioni
- Assemblaggio e manipolazione di pezzi abrasivi a secco
- Manipolazione di vetro e ceramica a freddo

### Info Tecniche

Articolo	NEWTEX
Codice	337026
Modello polso	elasticozzato
Lunghezza ca.	cm 25 (tg. 9)
Colore	bianco / azzurro
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN 420)	6 - 7 - 8 - 9 - 10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici Protezione del prodotto manipolato

Certificazioni



### Marcatura CE

**Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE** ai sensi D.Lgs. **475/92** in attuazione della Direttiva Europea **89/686/CEE**.  
Attestato di certificazione CE: **SGS GB09/77822**

## Certificazioni e test

Il guanto **NEWTEX** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN 420** (Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388** (Resistenza contro rischi meccanici)

### EN 420

#### Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5



### EN 388

#### Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	3
Taglio da lama	2
Lacerazione	4
Perforazione	3

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato **ISO 9001**.

## Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature, ecc.

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa.

Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Non usare a contatto con liquidi.

## Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

## Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di polietilene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

## Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

