

Cod. 1CRLG

Antitaglio - lavori di precisione

Ambiente asciutto



Vantaggi

Vita utile prolungata (poliammide)
Destrezza ottimizzata
Resistenza allo sporco

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
1CRLG06	6	5	50
1CRLG07	7	5	50
1CRLG08	8	5	50
1CRLG09	9	5	50
1CRLG10	10	5	50
1CRLG11	11	5	50

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola agganciabile

Vedere anche

VARIANTE



1CRHB

DESCRIZIONE

Maglia senza cuciture, HPPE + fibre minerali + Nylon + Spandex grigio coste 13.
Spalmatura del palmo in micro-schiuma di nitrile nero.
Protezione contro i tagli.
Grip eccellente per la manipolazione di pezzi oleosi.
Estrema durabilità (4/4 secondo la norma EN 388)
Polsino elastico.

SETTORI

- Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)
- Industria leggera
- Manutenzione
- Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Movimentazione, taglio e assemblaggio di parti.
Edilizia (taglio e posa piastrelle, moquette, fogli di zinco o piastrelle e posa di vetrate), industria del vetro, industria della carta (taglio), autorità pubbliche e servizi di pubblica utilità (gestione rifiuti), manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Grigio
Colore 2	Nero
Forma	Guanto
Sezione guanti	Ambiente asciutto
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	HPPE, poliammide ed elasthan
Livello spalmatura	Palmo
Materiale spalmatura	Nitrile
Finitura spalmatura	Schiuma
Polsino	Polsino elastico

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/06/16/0642** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



4.3.4.4.D.

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE