

Cod. MO4600

Protezione termica

Protezione dal caldo



Vantaggi

protezione dal taglio contatto termico moderato
isolamento 100 ° c / 15 sec agilità ottimizzata

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
4600	7	10	100
4605	9	10	100

CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola

DESCRIZIONE

Tessuto a maglia senza cuciture giallo realizzato in fibra di Kevlar 4600: 2 strati, 30 g 4605: 2 strati, 33 g Polsino elastico

SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Industria leggera

Manutenzione

Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

lavori di precisione, movimentazione di oggetti taglienti (profilo alluminio/metallo), movimentazione di oggetti caldi fino a 100°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

Colore	Giallo
Forma	Guanto
Sezione guanti	Calore moderato
Tipo di guanto	Maglia senza cuciture
Materiale del supporto	maglia a base di fibra di kevlar, 2 fili sottili
Materiale spalmatura	Senza
Polsino	Polsino elastico
Distributore	

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **GB10/80781**

rilasciato da SGS United Kingdom Limited (0120) Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN United Kingdom



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016

X.1.4.2.B.

Protezione contro i rischi meccanici

EN407:2004

3.1.X.X.X.X

Protezione contro il calore e le fiamme.

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE