

Cod. 1CRNB

Antitaglio - lavori di precisione

Ambiente oleoso



Vantaggi

Vita utile prolungata (poliammide)
Presenza
Resistenza allo sporco

CONFEZIONE DI ACQUISTO

| Cod. | Dimensione | Sacchetto | Cartone |
|---------|------------|-----------|---------|
| 1CRNB06 | 6 | 10 | 100 |
| 1CRNB07 | 7 | 10 | 100 |
| 1CRNB08 | 8 | 10 | 100 |
| 1CRNB09 | 9 | 10 | 100 |
| 1CRNB10 | 10 | 10 | 100 |
| 1CRNB11 | 11 | 10 | 100 |

CONFEZIONE DI VENDITA

>1

Multiple

Vedere anche

VARIANTE



1CRLB

DESCRIZIONE

Maglia senza cuciture in HPPE+ fibre minerali + Nylon + Spandex, grigio coste 13.

Spalmatura palmo in micro schiuma di nitrile nero

Livello di protezione contro i tagli (4/5 EN 388)

Eccellente Grip anche durante l'utilizzo di pezzi oleosi.

Lunga durata (resistenza all'abrasione livello 4/4 EN 388)

Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco.

Senza cuciture, per evitare rischi di irritazione.

Colori resistenti

SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Industria leggera

Manutenzione

Servizi e distribuzione

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Manipolazione, taglio e montaggio di parti.

Industria meccanica (assemblaggio, montaggio, movimentazione di lamiere e parti non rifilate), edilizia (taglio e posa di piastrelle, moquette, fogli o piastrelle di zinco e posa di vetrate), industria del vetro, comunità e servizi pubblici (raccolta e movimentazione dei rifiuti), manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Calibro 13

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Colore | Grigio |
| Colore 2 | Nero |
| Forma | Guanto |
| Sezione guanti | Unto |
| Tipo di guanto | Maglia senza cuciture |
| Materiale del supporto | HPPE, poliammide ed elasthan |
| Livello spalmatura | Palmo |
| Materiale spalmatura | Nitrile |
| Finitura spalmatura | Liscio |
| Livello spalmatura 2 | Palmo |
| Materiale spalmatura 2 | nitrile |
| Finitura spalmatura 2 | Sandy |
| Polsino | Polsino elastico |

NORMATIVE

Questo guanto è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/162/01/17/0008** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Esigenze generiche per i guanti di protezione

EN388:2016



4.4.4.3.D.

Protezione contro i rischi meccanici

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE