

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:**

Shopper in carta a fondo quadro con maniglia ritorta

**DESTINAZIONE D'USO, TIPOLOGIA DI PRODOTTI CONFEZIONABILI:**

Shopper per il trasporto di oggetti leggeri non umidi, grassi o bagnati, del peso massimo di 2 kg. Tali oggetti devono presentare una forma regolare priva di spigoli o elementi taglienti.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SACCHETTO:**

MATERIALE	Sacchetto in carta kraft bianco liscio, grammatura e caratteristiche come da tabella allegata. Maniglia in carta o in cotone
COLLE	Colla vinilica per l'incollatura longitudinale e fondo, hot melt per maniglie ritorte.
STAMPA	In caso di stampa questa viene fatta in flexografia con colori ad acqua e/o vernice sempre a base d'acqua.
IMBALLO	I sacchetti vengono chiusi in scatole di cartone ondulato, le scatole sono poste su pallet, il pallet viene chiuso con film estensibile. All'esterno di ogni scatola viene messa una etichetta che riporta il nr ordine, il codice articolo, i dati del formato del sacchetto, e il nr di lotto che consente la rintracciabilità dei prodotti.

**CARETTERISTICHE DELLA CARTA UTILIZZATA PER IL CONFEZIONAMENTO DEL SACCHETTO CHE VENGONO VERIFICATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE:**

Valori di riferimento verificati e registrati prima della trasformazione			METODO
Grammatura	90 g/m <sup>2</sup> ± 4%	110 g/m <sup>2</sup> ± 4%	ISO 536
Indice di trazione longitudinale	6,9 kN/m	7,6 kN/m	ISO 1924
Indice di trazione trasversale	4,6 kN/m	5,1 kN/m	ISO 1924

**TOLLERANZE AMMESSE:**

- Tolleranza rispetto all'ordinato ± 15% per ordini fino a 5.000 pz, ± 10% per ordini superiori.
- Tolleranza rispetto alle misure della base e soffietto del sacchetto ± 3 mm, tolleranza rispetto all'altezza ± 5 mm.

**CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:**

Di seguito elenchiamo alcune avvertenze per il corretto stoccaggio dei materiali da noi forniti, al fine di mantenere invariate le caratteristiche del prodotto:

- Non sovrapporre i pallet
- Tenere le scatole in luoghi asciutti e al riparo dai raggi solari, mantenere i sacchetti all'interno delle scatole chiuse con nastro adesivo.