



SCHEDA TECNICA
RAVING RECORD S1P SRC ESD
26116



Zona del tallone chiusa. Proprietà antistatiche. Assorbimento di energia nella zona del tallone. Resistenza della suola alla perforazione, allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi.

SPECIFICHE TECNICHE

COLORE: 838 Carta da zucchero / 205 Sabbia

TAGLIE: 38-47

TOMAIA: Vitello scamosciato seta stampato / Tessuto a rete

FODERA: Solidbreath® High performance, realizzata con uno speciale tessuto "a poro aperto" che elimina l'aria "viziata" e l'umidità durante la camminata, rendendo i piedi assolutamente freschi ed asciutti.

SUOLA: Leggera ed elegante. Intersuola dipinta a mano e riprende il colore della tomaia. Leggerissimo battistrada realizzato con una speciale tecnologia che lo rende trasparente.

La suola garantisce grazie agli speciali inserti DIKE_SUCTION strategicamente posizionati nei diversi punti di appoggio un eccezionale effetto stabilizzante che assicura un grip assoluto in ogni situazione. L'esclusivo disegno del battistrada è caratterizzato da importanti canali di scolo autopulenti.

BATTISTRADA: PU compatto trasparente.

INTERSUOLA: PU espanso.

PUNTALE: Aluforce® puntale in fusione di alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: Highsafe-Tex® speciale suolaletta anti-perforazione ad alta densità. Realizzata con un materiale innovativo e cucita alla tomaia garantisce il più alto standard di protezione. Resistente e flessibile.

PLANTARE: E.V.A. anatomico estraibile.

NORMATIVA: EN ISO 20345 S1P SRC

UPDATE: 01/01/2022