

ARENAS-excellent

Additivo liquido

- ▲ Additivo di lavaggio privo di fosfati
- ▲ Migliora la qualità del lavaggio a 30–90 °C
- ▲ Fortemente alcalino
- ▲ Evita l'ingrigimento precoce dei tessuti
- ▲ Certificato VAH e RKI in combinazione con ARENAS-wash e ARENAS-oxydes



Campo d'applicazione

Adatto per il lavaggio del bucato bianco e colorato, anche tessili per la pulizia a temperature comprese tra 30 e 90° C. In combinazione con ARENAS-wash e ARENAS-oxydes, indicato per la sanificazione chemotermica di tutti i prodotti tessili resistenti agli alcali e al candeggio. Non adatto a tessuti in lana e seta. Utilizzare solo miscelato con detersivi liquidi per biancheria ARENAS (vedi tabella).

Applicazione


I tessuti da lavare vanno selezionati in base al colore e alle temperature di lavaggio previste. Utilizzare solo in combinazione con un detersivo.

Bucato tessile:

Dosaggio tramite le pompe dosatrici

Dosaggio raccomandato per le lavatrici	ARENAS-wash	ARENAS-excellent	ARENAS-oxydes
Durezza 1 (< 1,5 mmol/L)	0,3%–0,5%	0,3%–0,5%	0,2%–0,5%
Durezza 2 (1,5 – 2,5 mmol/L)	0,4%–0,6%	0,4%–0,6%	0,2%–0,5%
Durezza 3 (> 2,5 mmol/L)	0,5%–0,8%	0,5%–0,8%	0,2%–0,5%

Collegare la tanica all'allaccio della pompa per gli additivi. Il dosaggio viene eseguito automaticamente dal controllo del programma della lavatrice. Consumo: 6,0–18,0 ml/kg di bucato.



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, fosfonati < 5%, alcali, sali inorganici, additivi.
Valore pH (prodotto concentrato): > 13,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Potassium Hydroxide (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Contenuto in kg	Numero di unità per pallet
j652310	Tanica da 10 L	13,7	60
j652321	Tanica da 20 L	27,4	36
j652372	Fusto da 200 L	274	2