



lineacqualba
PRESTIGE

MAR - PLAST S.p.A.
Via A. De Gasperi, 7
42010 RIO SALICETO (RE) - ITALY
Tel.: 0522/699200 - Telefax: 0522/649622
<http://www.marplast.it> - E-mail: infomarplast@marplast.it

SCHEDA TECNICA



ART. 555

Descrizione	Portalezzuolino cromato
Materiali impiegati	
• Telaio :	Tubo ferro tondo comm. freddo Dimensioni: mm d. 22x 1,5 lungh. 60 cm. Trattamento esterno: cromato
• Telaio	Tubo ferro tondo comm. freddo Dimensioni: mm. d. 18x1,2 lungh. 60 cm. Trattamento esterno: cromato
• Telaio	Piatto ferro Dimensioni: spessore 30 x 3 Trattamento esterno: cromato
• Telaio	Tubo tondo Dimensioni: mm. d. 8 lungh. 180 Trattamento esterno: cromato
• Accessori:	Puntali di appoggio Materiale: plastica in PVC bianco Dimensioni: mm. d. 22 d. 18

• Accessori	Volantino TMP V1/40/V Materiale: poliamide nero Dimensioni: mm 8 x 40
Caratteristiche del trattamento di cromatura	Cromabile in Cr - Ni
Imballaggio	Scatole cartone (KEMT242B) contenenti 5 pezzi
Materiali	Le materie prime che vengono utilizzate vengono approvvigionate da fornitori affidabili e che hanno uno standard qualitativo molto alto
Tecniche di lavorazione	Le fasi di lavorazione dei prodotti sono eseguite con macchinari modernissimi (ultima generazione) e gestite nel rispetto delle procedure (controlli continui documentati nelle schede tecniche di lavorazione)
Controllo e funzionamento dei macchinari	La macchina viene regolata in tutte le sue parti meccaniche e la funzionalità viene controllata mediante verifica della qualità dei materiali prodotti
Metodo di distruzione	Trattasi di rifiuto speciale che viene smaltito con il riciclaggio da affidare a ditte specializzate
Classificazione	Classe I in quanto trattasi di prodotto non invasivo